T1 1.56.054701 ... 720.0/01
EE 42 /15 / 194
A_L = 1000 nH

L1 1.56.054851 ... 870.0/01
EE 42 /15/194
A_L = 108 nH

X2:1 SCHUTZLEITER
X2:2 AUSGANG +
X2:3
X2:4 AUSGANG -
X2:5
X2:6
X2:C8 HILFSSPANNUNG STZ
X2:C7 O MODUL
X2:A1 AUSGANG +
X2:A4
X2:A5 BEREIT KOPPLER
X2:A8 BEREIT
X2:A7 AUSGANG -
X2:C9 KOPPLER +
X2:C4
X2:C3 HILFSSPANNUNG +
X2:C5 KOPPLER -
X2:D1 FERNFÜHLER +
X2:C2 FERNFÜHLER -
X2:A2 HILFSSPANNUNG -
X2:A6
X2:A9
X2:C6 HALT
X1:2 NETZ 2
X1:1 NETZ 1

*) Bei Einsatz des Ersatztyps 1N3891 für die Diode KD 213A sind nur V2:1 und V2:2 bestückt

Widerstände ohne Toleranz- und Baugrößenangaben 5%, 23.207

Diese Unterlage wird bei Änderung nicht ausgetauscht

Blatt 3 A4
Blatt 2 A4
Blatt 1 A1
Besteht aus 3 Blatt

051-1430

251-33-9532-1/04

6	HC710	9/82	Sch.	Dargestellt auf			
5	E30/ST038	1/81	Kz.	Bl.	Tag	Name	
4	E30/ST044	9/80	Kz.	Gez.	5.3	Tkiade	
3	E30/SY501	4/80	Kz.	Gepr.	6.3.	Brandstetter	
2	—	—	—	Bl.gepr.	12.3.	Kz.	
Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name				
	K5 3/80	K80 2/81					

Benennung: STM 50W Stromlaufplan
1.56.054000.2/04
Ersatz für: Pos. 6

VEB Robotron ZFT

Bl. 2 3 Bl.-Nr. 1
VP E 321 Bl.

Y-335 Tr, VLV Freiberg Kg 307 70 DDR